

Proposta n.º JF 111/2026

Fornecimento de Tintas para o Espaço Público

Considerando que compete à Junta de Freguesia "administrar e conservar o património da freguesia", de acordo com o disposto na alínea ii) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, promovendo o bem-estar e sentimento de pertença da comunidade.

Considerando a necessidade de adquirir tinta para pintura de paredes e muros públicos, integrada nos objetivos estratégicos da autarquia.

Considerando que a Junta de Freguesia não tem capacidade para efetuar todas as intervenções necessárias pelos seus meios próprios.

Considerando que a aquisição da tinta e posterior fornecimento à empresa prestadora do serviço de pintura, salvaguarda a qualidade do produto escolhido para o efeito.

Considerando que a aquisição em quantidade favorece o preço unitário do produto.

Considerando que é necessário pintar cerca de 3.000,00 ml de muros e paredes, distribuídos um pouco por toda a Freguesia.

Considerando a avaliação efetuada pela equipa de pintura do Núcleo do Espaço Público, que considerou a tinta, abaixo proposta, como sendo de qualidade.

Atendendo a todos os factos apresentados anteriormente, submete-se à consideração do órgão executivo a aprovação de:

1. Autorizar a despesa à empresa **Varitintas Comércio de Tintas (NIF 505 139 120)**, situada na R. D. Dulce de Aragão, 9 lj C Massamá Norte, para a aquisição da tinta "TitanPro" revestimento acrílico mate, na quantidade de 100 unidades de 15 L, no valor total de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), a que acresce IVA à taxa de 23%, perfazendo o valor total de € 5.535,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e cinco euros).

Agualva-Cacém, 18 de maio de 2026

A Presidente da Junta de Freguesia



Helena Cardoso

Proposta n.º JF 111/2026

Fornecimento de Tintas para o Espaço Público

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor		Votos contra		Abstenções	
Presidente Helena Cardoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>	Presidente Helena Cardoso	<input type="checkbox"/>
Tesoureiro João Castanho	<input checked="" type="checkbox"/>	Tesoureiro João Castanho	<input type="checkbox"/>	Tesoureiro João Castanho	<input type="checkbox"/>
Secretária Cristina Mesquita	<input checked="" type="checkbox"/>	Secretária Cristina Mesquita	<input type="checkbox"/>	Secretária Cristina Mesquita	<input type="checkbox"/>
1.º Vogal Gonçalo Carvalho	<input checked="" type="checkbox"/>	1.º Vogal Gonçalo Carvalho	<input type="checkbox"/>	1.º Vogal Gonçalo Carvalho	<input type="checkbox"/>
2.º Vogal Ricardo Varandas	<input checked="" type="checkbox"/>	2.º Vogal Ricardo Varandas	<input type="checkbox"/>	2.º Vogal Ricardo Varandas	<input type="checkbox"/>
3.ª Vogal Ana Cristina Calado	<input checked="" type="checkbox"/>	3.ª Vogal Ana Cristina Calado	<input type="checkbox"/>	3.ª Vogal Ana Cristina Calado	<input type="checkbox"/>
4.º Vogal Miguel Bento	<input checked="" type="checkbox"/>	4.º Vogal Miguel Bento	<input type="checkbox"/>	4.º Vogal Miguel Bento	<input type="checkbox"/>
Total	7	Total		Total	

Aprovada em minuta, na reunião de 2026.05.25 para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 4 e n.º 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

A Presidente: Helena Cardoso
O Tesoureiro: João Castanho
A Secretária: Cristina Mesquita
O 1.º Vogal: Gonçalo Carvalho
O 2.º Vogal: Ricardo Varandas
A 3.ª Vogal: Ana Cristina Calado
O 4.º Vogal: Miguel Bento



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Folha de Cabimentação

Nº Cabimento: 491

Ano: 2026

Data Registo: 22-05-2026

Data Documento: 22-05-2026

Class. Orgânica: 060000 Obras e Equipamentos, Manutenção e Conse

Class. Económica: 0202031400 Manutenção Espaço Público

Projeto e Ação:

Descrição: Aquisição de tintas para pintura de muros espaço público

1	Orçamento Inicial	37 000,00
2	Reforços/Anulações	57 800,00
3	Orçamento Corrigido	94 800,00
4	Despesas Pagas	3 772,51
5	Encargos Assumidos (Cabimentos)	77 700,75
6	Saldo Disponível do Orçamento	13 326,74
7	Despesa Emergente, que fica cativa	5 535,00
8	Saldo Residual do Projeto	
9	Saldo Residual	7 791,74

RESPONSÁVEL

Rosário Bisbon

ATCID: 1FF7K79X-476

ORÇAMENTO Nº ORC VT/476

Natureza: Orçamento Original



Folha Nº 1 de 1

Exmo.(s) Senhor(es)


Junta de Freguesia de Aqualva Mira Sintra
 Av.Timor Lorosae 10
 Aqualva - Cacem
 2735-593 Aqualva Cacém

V/ Documento

Emitido em 2026-03-23	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 23-mar-2026
Cliente Nº 1388	V/ Contribuinte 510833896	Transporte Transporte
		Codigo AT

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 23/03/2026

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
r10015	R10 -Revestimento lisi Acrílico branco 15L	100,00	UNI	45,00 EUR		4 500,00 EUR	23 %



IBAN: PT50 0033 0000 0027 7505 9430 5

Incidência Valor de I.V.A.
 4 500,00 23,0 % 1 035,00

Varitintas Comercio de tintas,
Rua D. Dulce de Aragão, nº9
Loja - C Massamá-Norte
2605-652 BELAS
505139120

Hora de Carga Descarga :
 Local de Carga
 Local de Descarga

TOTAL MERCADORIAS	4 500,00 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LIQUIDO	4 500,00 EUR
TOTAL I.V.A.	1 035,00 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR
** Total **	5 535,00 EUR

pR8/ - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage
 Este documento não serve de fatura

© Sage licenciado a: Varitintas Comercio de tintas, Lda. /505139120

rendimento ou outras propriedades.

Certificações

Reação ao Fogo NP EN 13501-1 + A1: B-s1, d0/sobre substrato A2-s1, d0.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções, o resultado da aplicação pode não ser satisfatório e poderão aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc.). Industrias TITAN, S. A. U. não aceitará nenhuma reclamação onde não se tenha levado em conta estas instruções. Isto pode ser mais observado em algumas cores escuras.

SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: aplicar uma primeira camada diluída com 10 -15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado: reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar em:

Em interiores: uma primeira camada de S10 Primário Fixa Tudo 100% Acrílico ou S50 Selante À Base de Água segundo as indicações das respetivas Fichas Técnicas.

Em exteriores: uma primeira camada de S20 Primário Fixador Super penetrante Acrílico ou S30 Primário Fixador Siloxano segundo as indicações das respetivas Fichas Técnicas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10-15 % de água, depois aplicar uma segunda camada tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO

Eliminar totalmente as superfícies em mau estado e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Contém: IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um

Descrição

Revestimento acrílico mate para a decoração e proteção de fachadas e argamassas mono camada.

- Bom poder de cobertura.
- Boa impermeabilidade e respirabilidade.
- Contém conservante anti fungo e anti verdete.
- Brancura inalterável.
- Altamente recomendada para interiores, átrios, pátios, armazéns, etc.



Impermeável



Elevada cobertura



Grande brancura



Branco colorível



Reação ao Fogo

Dados técnicos

Natureza	Acrílica Estirenica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,54 - 1,60 Kg/l
Rendimento	6 - 8 m ² /l (55 -75 μ secos)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless
Viscosidade (UNE 48076)	120 - 130 KU
Diluyente	Água
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	110 - 147 μ secos em duas camadas
Condições de Aplicação, HR < 80%	+10°C - +30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN ou TITANCOLOR
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	43 - 44 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV 18g/l
Apresentação	15 l e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem.

acabamento perfeito com garantia. Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de atualização: 2024-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.